

## Megalam MD15 -1PU



### Ventajas

- Certificado según ISO 846 como inerte al desarrollo microbiano
- Certificación de contacto alimentario - CE 1935:2004
- Sin bisfenol A, sin ftalato, sin formaldehído
- Test de resistencia a productos químicos de descontaminación y limpieza en salas limpias
- Cumple con VDI 6022

**Aplicación:** Filtración terminal o de extracción en salas limpias con flujo unidireccional o turbulento

**Tipo:** Filtro plegado

**Marco:** Aluminio

**Junta:** Poliuretano, continua

**Media:** Fibra de vidrio

**Separadores:** Hot Melt

**Sellado:** Poliuretano

**Rejilla entrada:** Acero pintado (RAL 9010)

**Rejilla salida:** Acero pintado (RAL 9010)

**Pérdida de carga final recomendada:** 2x pérdida de carga inicial

**Pérdida de carga final máx.:** MD: 500 Pa, MX: 600 Pa, MG: 800 Pa

**Temperatura máx (servicio continuo):** 70°C

**Humedad relativa max :** 100%

**Sistema de montaje:** Estructura de ajuste mecánico CamGrid Dry 1, 2 o 3, difusor CleanSeal, CamHosp, Sofdistri retorno

**Penetración local máxima:** U15 = 2,5\*10<sup>-5</sup>

**Controles:** Scanning MPPS 100% según EN 1822. Control individual U15 adjunto. Acorde a requisitos ProSafe (los certificados y documentación complementaria están disponibles en [www.camfil.es/prosafe](http://www.camfil.es/prosafe))

Tipo	EN1822	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Caudal nominal/dP (m³/h/ Pa)	Superficie (m²)	Peso (kg)
MD15-305x305x66	U15	305x 305x 66	151/ 165	2,7	1,9
MD15-305x610x66	U15	305x 610x 66	301/ 160	4,8	3,2
MD15-457x457x66	U15	457x 457x 66	338/ 160	6,3	3,4
MD15-508x508x66	U15	508x 508x 66	415/ 140	7	3
MD15-610x610x66	U15	610x 610x 66	605/ 145	11,3	5,4
MD15-915x915x66	U15	915x 915x 66	1356/ 145	25,8	10,7
MD15-1220x610x66	U15	1220x 610x 66	1205/ 145	22,9	10
MD15-762x610x66	U15	762x 610x 66	750/ 140	14	5
MD15-915x610x66	U15	915x 610x 66	900/ 140	16,9	6
MD15-1525x610x66	U15	1525x 610x 66	1500/ 140	28,3	10
MD15-305x762x66	U15	305x 762x 66	375/ 140	7	2,5
MD15-915x762x66	U15	915x 762x 66	1125/ 140	21,1	7,5
MD15-1220x762x66	U15	1220x 762x 66	1500/ 140	28,3	10
MD15-1525x762x66	U15	1525x 762x 66	1875/ 140	35,3	12,5
MD15-305x915x66	U15	305x 915x 66	450/ 140	8,3	3
MD15-1220x915x66	U15	1220x 915x 66	1800/ 140	31,5	13