

Cajones de retorno para filtros de 50 mm G4-F9



Ventajas

- Especial para quirófanos
- Optimiza el montaje en las esquinas
- Empalme sencillo
- Ajuste individual del caudal

Aplicación: Retorno de aire filtrado para quirófanos

Tipo: Cajón

Material: Acero galvanizado, rejilla pintada (RAL 9010) cocida al horno

Rejilla: Rejilla de retorno de tela perforada (45 % vacía)

Para filtros: Filtro EP de 50 mm con junta de G4 a F9: CamLav, AeroPleat G4, EcoPleat M6, F7, F8

Montaje: Fijación de la rejilla mediante 2 tornillos

Empalme: Mediante brida

Nota: La referencia abarca el cajón y la rejilla.



Dimensiones AnxAbxPr (mm)	Para filtros AnxAbxPr (mm)	Con. Ø (mm)	Caudal (m³/h)	Peso (kg)
380x 340x 285	305x 305x 50	160	400	8
685x 340x 375	305x 610x 50	290	970	12,5
685x 645x 375	610x 610x 50	290	970	22
685x 645x 440	610x 610x 50	315	1540	23
685x 645x 480	610x 610x 50	355	1960	23
340x 380x 205	305x 305x 50	160	400	8
340x 682x 205	305x 610x 50	200	970	12,5
645x 685x 205	610x 610x 50	315	1540	22
355x 355x 85	305x 305x 50		620	6
660x 355x 85	305x 610x 50		1960	10
660x 660x 85	610x 610x 50		3000	20
355x 355x 90	305x 305x 50		620	7
660x 355x 90	305x 610x 50		1960	11
660x 660x 90	610x 610x 50		3000	21