

## CamCube HF-L



### Ventajas

- Aislamiento térmico
- Anti - condensación
- Anticorrosivo: Clase C4
- Estanqueidad clase C según EN 15727
- Montaje sencillo: conexiones rápidas en esquinas
- Mantenimiento de filtros optimizado
- Concepción modular
- Multitud de combinaciones

**Aplicación:** Montaje des filtros de alta eficacia en conducto con la posibilidad de añadir prefiltro

**Tipo:** Cajón

**Construcción:** Modular con paneles sándwich de aislamiento, chapa de acero de 1 mm tratada con aluzinc para ambientes y atmosferas de alta corrosividad, clase C4 según EN ISO 9223:2012

**Acceso a filtros:** A través de una puerta en panel sándwich aislante, montada con bisagras removibles a izquierda o derecha (modificable in situ) estanqueidad mediante junta continua, cierre rápido sin necesidad de utillaje mediante manetas retractiles.

**Para filtros:** Filtros G4 a F9 con pestaña de 25 mm: filtros de bolsa tipo Hi-Flo, City-Flo, Standard-Flo, filtros compactos multidiedro tipo Opakfil, CityCarb, con la posibilidad de añadir prefiltro de 50 mm o 100 mm de profundidad.

**Montaje de filtros:** Lateral, ajuste inmediato y perfecto del filtro sin necesidad de utillaje, mediante accionamiento manual.

**Instalación:** en suelo (pies regulables bajo pedido) o suspendido (puntos de suspensión suministrados como estándar)

**Conexión del cajón:** En estándar con sistema de conexión rápida (bridas de conexión como opcional)

**Accesorios por separado:**

- **Pies regulables:** en lotes de 4 piezas (FSW550902)

- **Tomas de presión:** por separado (5FSW550900)

- **Tomas de presión:** montadas en cajón (5FSW550900)

**Clasificación:** Tasa de fuga clase C, según norma EN 15727:2010. Tasa de fuga clase L1 según norma EN 1886:2007. Resistencia mecánica: D1 según EN 1886:2007

**Atención:** no apto para uso en exterior

Modelo	Dimensiones AnxAlxPr (mm)	Dimensiones brida L1xA1 (mm)	Peso (kg)
CamCube HF-L 0505	392x 392x 700	300x 300	24
CamCube HF-L 0510	392x 692x 700	300x 600	34
CamCube HF-L 1005	692x 392x 700	600x 300	34
CamCube HF-L 1010	692x 692x 700	600x 600	43
CamCube HF-L 1015	692x 992x 700	600x 900	55
CamCube HF-L 1020	692x 1292x 700	600x 1200	64
CamCube HF-L 1025	692x 1592x 700	600x 1500	76
CamCube HF-L 1030	692x 1892x 700	600x 1800	85
CamCube HF-L 1510	992x 692x 700	900x 600	53
CamCube HF-L 1520	992x 1292x 700	900x 1200	76
CamCube HF-L 1530	992x 1892x 700	900x 1800	99
CamCube HF-L 2010	1292x 692x 700	1200x 600	62
CamCube HF-L 2015	1292x 992x 700	1200x 900	77
CamCube HF-L 2020	1292x 1292x 700	1200x 1200	86
CamCube HF-L 2025	1292x 1592x 700	1200x 1500	100
CamCube HF-L 2030	1292x 1892x 700	1200x 1800	109
CamCube HF-L 2510	1592x 692x 700	1500x 600	74
CamCube HF-L 2520	1592x 1292x 700	1500x 1200	98
CamCube HF-L 2530	1592x 1892x 700	1500x 1800	123
CamCube HF-L 3010	1892x 692x 700	1800x 600	83
CamCube HF-L 3015	1892x 992x 700	1800x 900	99
CamCube HF-L 3020	1892x 1292x 700	1800x 1200	108
CamCube HF-L 3025	1892x 1592x 700	1800x 1500	124
CamCube HF-L 3030	1892x 1892x 700	1800x 1800	134

(\*) Atención: solo disponible para filtros de bolsa