

CamHosp



Plenum: Estanco (clase B según EN 1886) constituido mediante placas de acero dulce 15/10^e, pintura epoxy blanca cocida al horno, RAL 9010, para ensamblar in-situ por tornillería

Plataforma: Estructura rígida autoportante en aluminio anodizado, registrado QUALANOD

Montaje: Acceso desde la sala, ajuste rápido con limitador de aplastamiento mediante topes precolocados

Receptáculo de la lampara quirurgica: Estanco

Ensamblaje: Se entrega un kit preequipado parcialmente montado con instrucciones muy detalladas. El ensamblaje se termina in-situ con herramientas convencionales

Filtros: Dimensiones estándar

Estanqueidad del plano de unión: Penetración local máxima en el plano de unión inferior a 10⁴ (0,01%)

Control: Toma instalada de serie en la estructura

Opciones: Plenum y estructura disponibles en acero inoxidable

Vantajas	Acabado	Tipo	Superficie (m²)	Referencia	
SCREENTEK					
Modelo CamHosp «Screentek»	Pantallas protectoras formadas por una tela de nylon tensada sobre marco + cintas de aluminio anodizado	CamHosp Tipo 2	5	5520.00.82 / 5520.00.79	Plenum/Estructura
		CamHosp Tipo 3	7	5520.00.86 / 5520.00.83	Plenum/Estructura
		CamHosp Tipo 4	10	5520.00.90 / 5520.00.87	Plenum/Estructura
		CamHosp Cama	2	5520.01.00 / 5520.00.97	Plenum/Estructura
		Protección eficaz de los filtros contra las proyecciones		Modelo	Referencia
	Referencia de las pantallas protectoras amovibles Screentek disponibles	Screentek 3P6	5520.00.91	305x610	
		Screentek 6P6	5520.00.92	610x610	
		Screentek 9P6	5520.00.93	915x610	
		Screentek 12P6	5520.00.94	1220x610	
TEKNIK					
Modelo CamHosp «Teknik»	Cintas de aluminio anodizado marca QUALANOD (o pintura epoxy blanca cocida al horno RAL 9010 bajo pedido)	CamHosp Tipo 2	5	5520.00.12 / 5520.00.08	Plenum/Estructura
		CamHosp Tipo 3	7	5520.00.19 / 5520.00.15	Plenum/Estructura
		CamHosp Tipo 4	10	5520.00.26 / 5520.00.22	Plenum/Estructura
		CamHosp Cama	2	5520.00.66 / 5520.00.64	Plenum/Estructura
		Máxima reducción de la pérdida de carga			
PROTEK					
Modelo CamHosp «Protek»	Rejillas de protección amovibles de acero dulce con pintura epoxy blanca cocida al horno RAL 9010 vacío 45% (*) rejillas incluidas	CamHosp Tipo 2	5	5520.00.14 / 5520.00.10	Plenum/Estructura (*)
		CamHosp Tipo 3	7	5520.00.21 / 5520.00.17	Plenum/Estructura (*)
		CamHosp Tipo 4	10	5520.00.28 / 5520.00.24	Plenum/Estructura (*)
		CamHosp Cama	2	5520.00.67 / 5520.00.65	Plenum/Estructura (*)
		Protección mecánica de los filtros			

Plenum y rejillas disponibles en acero inoxidable



SCREENTEK



TEKNIK



PROTEK