

CamSafe 2 - Versión pintada



Ventajas

- Modularidad y Flexibilidad
- Garantía de Seguridad: clase 3 ISO10648-2 a +/- 6000 PA
- Sistema de doble seguridad en apriete de filtro (Patentado)
- Protección del operario mediante sistema BIBO
- Completamente soldado en continuo

Aplicación: Extracción de aire contaminado (partículas, microorganismos, moléculas) cambio seguro de filtros mediante saco de plástico: Life & Science, Biotecnología, química, hospitales, laboratorios de seguridad biológica, animalarios

Tipo: Cajón

Construcción: Acero 2 mm de espeso soldado en continuo

Acabado: Pintura epoxy blanca cocida al horno RAL 9010 ep. 70µm

Alojamiento de filtro: Estanco, soldadura continua

Par filtros: Filtros para partículas profundidad 292 mm: Opakair, Absoluto, de carbón activo, Acticarb, prefiltros de profundidad 48 mm: AeroPleat, EcoPleat, M-Pleat

Montaje de filtros: Sistema de apriete rápido y progresivo de filtros accionado por leva, dispositivo mecánico de doble seguridad en la leva y en el sistema de apriete de la puerta: no será posible instalar el filtro si está mal posicionado y no será posible cerrar la puerta si el filtro no ha alcanzado el fondo del cajón

Conexiones: Bridas rectangulares pre-taladradas

Opciones: "Ojo de Buey" para inspección (bajo pedido). Construcción en Inox (bajo pedido). Posibilidad de entrega en módulos o ya montado. Test individual en fabrica con entrega de informe.

Tomas de presión: Situadas en entrada y salida de aire. El Kit de presión se solicita por separado.

Características: Cajón ensayado a +/- 6000 Pa: Clase 3 según ISO 10648-2, L1 según EN1886, D según EN 12237, Clase C según Eurovent 2/2

Penetración máxima en plano de junta a 600Pa: <0,01 % según ISO 14644-3

Accesorios: Saco de intervención termosoldable con junta (FPF0466), Juntas y tornillería (FPF1108), Colectores 1 a 6 cajones para caudales grandes (FPF1107), Kit de presión (FPF0526)

Tipo	Dimensiones AnxAxPr (mm)	Para pre-filtros AnxAxPr (mm)	Para filtros AnxAxPr (mm)	Peso (kg)
Camsafe 2-305-1 filtre-peint	730x 535x 510		610x 305x 292	38
Camsafe 2-305-PF+f-peint	730x 790x 510	305x 610x 48	610x 305x 292	60
Camsafe 2-610-1 filtre-ADX	730x 535x 815		610x 610x 292	44
Camsafe 2-610-PF+f-peint	730x 790x 815	610x 610x 48	610x 610x 292	69
Camsafe 2-762-1 filtre-peint	730x 535x 964		610x 762x 292	90
Camsafe 2-762-PF+f-peint	730x 790x 964	762x 610x 48	610x 762x 292	84