

Rejillas para difusión CleanSeal, Pharmaseal-E



Ventajas

- Acabado en lacado blanco RAL 9010
- Versión económica

Aplicación: Salas limpias, zonas de riesgo con flujo no unidireccional, filtración final en punto de inyección

Tipo: Rejillas para difusión

Diseño: chapa de acero dulce con lacado de epoxi al horno. Blanco RAL 9010.

AV: con aletas orientables

4W: 4 direcciones

SW: Rotacional/helicoidal

PF: perforada enrasada

Montaje: rejillas basculantes sobre ejes de un lado y fijados por imanes o un sistema sin herramientas de soporte exclusivo de Cleanseal

Atención: no es compatible con Sofdistri

Tipo	Dimensiones AnxAxPr (mm)	Peso (kg)
SW-3P3	346x 346x 20	1,3
SW-4P4	498x 498x 20	2,4
SW-5P5	549x 549x 20	2,9
SW-6P6	651x 651x 20	3,5
PF-3P3	346x 346x 16	1
PF-4P4	498x 498x 16	2,1
PF-5P5	549x 549x 16	2,5
PF-6P6	651x 651x 16	3,5
PF-11P5	1149x 549x 16	5,2
PF-12P6	1261x 651x 16	6
AV-3P3	347x 347x 47	2,8
AV-4P4	499x 499x 47	4,5
AV-5P5	549x 549x 47	5
AV-6P6	651x 651x 47	6
AV-11P5	549x 1149x 47	10
AV-12P6	1261x 651x 47	10,8
4W-3P3	347x 347x 35	2
4W-4P4	499x 499x 35	2,9
4W-5P5	549x 549x 35	3,2
4W-6P6	651x 651x 35	3,5
4W-11P5	549x 1149x 35	6,3
4W-12P6	1261x 651x 35	6,5



SW



4W



PF



AV