

Marco de montaje ensamblable



Ventajas

- Concepción modular adaptable a cualquier instalación
- Instalación de filtros rápida, sencilla y segura
- Plano de junta rígido y continuo

Aplicación: Montaje de filtros de alta, muy alta eficacia y filtros de carbón activo

Tipo: Marco de montaje

Marco: Acero inoxidable, Acero galvanizado

Material: Acero inoxidable, Acero galvanizado

Instalación de filtros: mediante 4 puntos de apriete inamovibles

Ensamblaje: marcos ensamblables entre si mediante tornillos



Tipo	Dimensiones AnxAkPr (mm)	Para filtros AnxAkPr (mm)	Peso (kg)
Acero galvanizado	626x 626x 335	610x 610x 292	12,5
Acero galvanizado	626x 321x 335	305x 610x 292	10
Acero galvanizado	610x 610x 335	595x 595x 292	12,3
Acero galvanizado	610x 305x 335	290x 595x 292	9,9
Acero inoxidable	626x 626x 335	610x 610x 292	12,5
Acero inoxidable	626x 321x 335	305x 610x 292	10
Acero inoxidable	610x 610x 335	595x 595x 292	12,3
Acero inoxidable	610x 305x 335	290x 595x 292	9,9
Acero galvanizado	610x 305x 443	290x 595x 400	10,6
Acero galvanizado	610x 610x 443	595x 595x 400	13