

## TAE-25.AL



## Ventajas

- Válida para montaje en fachada como protección de tomas de aire fresco o como expulsión en sistemas de aire acondicionado contra la entrada directa de lluvia, hojas y pájaros
- Acabado en cualquier RAL
- Área libre 45%
- Diseño aerodinámico que facilita una baja pérdida de carga
- Velocidad frontal recomendada de 2 m/s
- Portafiltros opcional
- Patillas de fijación a obra o taladros perimetrales opcionales

**Aplicación:** Unidades de climatización, garajes, fachadas de edificios e industrias, etc.

**Tipo:** Rejilla de toma de aire exterior

**Marco:** Aluminio extruido anodizado

**Lamas:** Aluminio extruido anodizado

**Disposición:** 45° lama fija atornillada al marco

**Ancho de lama:** 25 mm

**Rejilla anti pájaros:** Acero galvanizado de 19x19x0,9 mm

**Rejilla anti insectos:** Opcional

**Pérdida de carga como aspiración:** 60 Pa a 2 m/s

**Pérdida de carga como impulsión:** 40 Pa a 2 m/s

**Rango de caudales:** 279 - 7363m<sup>3</sup>/h a 2,5 m/s

**Dimensiones min. en una pieza:** 200x194mm

**Dimensiones máx. en una pieza:** 1000x1010mm

Modelo	Altura (mm)	Base (mm)								
TAE-25.AL	194	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	220	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	245	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	270	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	296	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	347	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	398	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	449	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	500	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	551	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	602	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	653	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	704	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	755	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	806	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	857	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	908	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	959	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000
TAE-25.AL	1010	300	400	500	600	700	800	900	1000	1000