

PSG-10 INOX



Ventajas

- Protección de los sistemas de ventilación
- Material resistente a la intemperie
- Taladros perimetrales opcionales
- Adecuado para eliminar gotas de 17 μm y 28 μm de diámetro
- Disponible en lamas de polipropileno con talco o de aluminio extruido

Aplicación: Separador de gotas muy eficaz para la protección contra la lluvia. Adecuado para altas velocidades y como alineador de flujo de aire. Indicado para el sector alimentario, hospitalario, farmacéutico o en cualquier instalación en la que sea obligatorio la utilización de acero inoxidable

Tipo: Separadores de gotas

Marco: Acero inoxidable AISI-304 de espesor 1 mm

Lamas: Polipropileno con talco o aluminio extruido

Anchura: 240 mm

Separación entre lamas: 25 mm o 33 mm (estándar)

Temperatura: 130°C máximo en funcionamiento continuo

Pérdida de carga: 50 Pa a 4 m/s (82 Pa a 5 m/s)

Rango de caudales: 760 – 48100 m³/h a 4 m/s

Dimensiones min. en una pieza: 300x300mm

Dimensiones máx. en una pieza: 1500x2400mm

Modelo	Altura (mm)	Base (mm)												
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	300	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	400	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	500	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	600	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	700	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	800	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	900	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1000	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1100	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1300	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1400	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1500	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1600	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1700	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1800	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	1900	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
PSG-10 I	2000	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500