

## Airopac



### Ventajas

- Alta eficacia
- Gran capacidad de acumulación de polvo
- Gran superficie de filtrante
- Instalación de filtros rápida, sencilla y segura
- Solución compacta: ideal para espacios reducidos
- Ligero y robusto

**Aplicación:** Climatizador, aportes de aire o aplicación industrial.

**Tipo:** Filtro compacto plegado

**Marco:** Acero galvanizado

**Junta:** Fibra de vidrio trenzada

**Media:** Fibra de vidrio

**Separadores:** Aluminio

**Sellado:** Poliuretano

**Dimensiones:** Dimensiones frontales según norma EN 15805

**Pérdida de carga final rec. EN 13053:** M6-F7: 200 Pa, F8-F9: 300 Pa

**Caudal máximo:** 1,15 x caudal nominal

**Temperatura máx (servicio continuo):**

Estándar 110°C, alta temperatura 400°

**Sistema de montaje:** Marco modular Camfil cajones FCBL-HF



| Modelo               | EN779 | ISO16890  | Dimensiones AnxAlxPr (mm) | Caudal nominal/dP (m³/h/Pa) | Superficie (m²) | Peso (kg) | Eficacia inicial (%) | Eficacia mínima (%) |
|----------------------|-------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------|---------------------|
| 3CPM-24246-60        | M6    | ePM10 70% | 610x 610x 150             | 1300/ 15                    | 7,8             | 5,1       |                      |                     |
| 3CPM-12246-60        | M6    | ePM10 70% | 305x 610x 150             | 650/ 15                     | 3,8             | 3,2       |                      |                     |
| 3CPM-HF-242412-60    | M6    | ePM10 70% | 592x 592x 292             | 2500/ 60                    | 13,3            | 9         | 28,5                 | 24                  |
| 3CPM-HF-122412-60    | M6    | ePM10 70% | 287x 592x 292             | 1300/ 80                    | 6,2             | 5,7       |                      |                     |
| 3CPM-242412-60       | M6    | ePM10 70% | 610x 610x 292             | 2500/ 45                    | 15,8            | 8,9       |                      |                     |
| 3CPM-122412-60       | M6    | ePM10 70% | 305x 610x 292             | 1300/ 50                    | 7,7             | 5,3       |                      |                     |
| 3CPM-HF-24246-90     | F7    | ePM1 55%  | 592x 592x 150             | 1300/ 60                    | 6,5             | 5,8       | 50                   | 48                  |
| 3CPM-HF-12246-90     | F7    | ePM1 55%  | 287x 592x 150             | 650/ 65                     | 2,9             | 3,8       |                      |                     |
| 3CPM-24246-90        | F7    | ePM1 55%  | 610x 610x 150             | 1300/ 50                    | 7,8             | 5,1       |                      |                     |
| 3CPM-12246-90        | F7    | ePM1 55%  | 305x 610x 150             | 650/ 50                     | 3,8             | 3,2       |                      |                     |
| 3CPM-HF-242412-90    | F7    | ePM1 55%  | 592x 592x 292             | 2500/ 95                    | 13,3            | 9         | 52                   | 50                  |
| 3CPM-HF-122412-90    | F7    | ePM1 55%  | 287x 592x 292             | 1300/ 110                   | 6,2             | 5,7       |                      |                     |
| 3CPM-242412-90       | F7    | ePM1 55%  | 610x 610x 292             | 2500/ 70                    | 15,8            | 8,9       |                      |                     |
| 3CPM-122412-90       | F7    | ePM1 55%  | 305x 610x 292             | 1300/ 80                    | 7,7             | 5,3       |                      |                     |
| 3CPM-HF-242412-95    | F9    | ePM1 80%  | 592x 592x 292             | 1800/ 80                    | 12,6            | 9         | 76,3                 | 73                  |
| 3CPM-242412-95       | F9    | ePM1 80%  | 610x 610x 292             | 2000/ 85                    | 15,6            | 8,9       |                      |                     |
| 3CPM-HF-HT-242412-90 | F7    | ePM1 55%  | 592x 592x 292             | 3000/ 150                   | 12,6            | 8,3       | 52                   | 50                  |
| 3CPM-HF-HT-122412-90 | F7    | ePM1 55%  | 287x 592x 292             | 1500/ 155                   | 5,7             | 4,4       |                      |                     |
| 3CPM-HF-HT-242412-95 | F9    | ePM1 80%  | 592x 592x 292             | 1800/ 80                    | 12,6            | 8,3       | 76,3                 | 73                  |
| 3CPM-HF-HT-122412-95 | F9    | ePM1 80%  | 287x 592x 292             | 950/ 80                     | 5,7             | 4,4       |                      |                     |

Efic. mín. %: Em=Eficacia mínima en ref. EN779:2012