

M-Pleat & EcoPleat ProSafe



Ventajas

- Diseñado especialmente para seguridad de procesos (Industria alimentaria y seguridad biológica)
- Recogida de alimentos EC1935: 2004
- Certificado como inerte al desarrollo microbiano (ISO896-VOI 6022)
- Diseñado para la toma de aire y la seguridad del proceso de aire de retorno
- Mejor protección de su proceso con prefiltros M5 i.o G4
- Ultra compacto y ultra ligero
- Unidad de embalaje bolsa higiénica

Aplicación: Proceso industrial, equipos de ventilación, toma de aire y aire de retorno

Tipo: Filtro plegado

Marco: ABS

Media: Fibra de vidrio, Fibra sintética

Separadores: Hot Melt

Sellado: Poliuretano

Dimensiones: Dimensiones frontales según norma EN 15805

Pérdida de carga final rec. EN 13053: M5-F7: 200 Pa, F8-F9: 300 Pa

Caudal máximo: 1,1 x caudal nominal

Temperatura máx (servicio continuo): 70°C

Humedad relativa max : 100%

Sistema de montaje: "Marcos universales Camfil" modular, correderas

Opción: Junta de PU (certificada ProSafe)

Nota: Unidad de embalaje bolsa higiénica

Tipo	EN779	ISO16890	Dimensiones AnxAxPr (mm)	Caudal nominal/dP (m³/h/Pa)	Superficie (m²)	Peso (kg)	Eficacia inicial (%)	Eficacia mínima (%)
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x 592x 48	2200/ 35	2,9	0,8		
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x 287x 48	1100/ 35	1,5	0,5		
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x 592x 96	2200/ 30	3,9	1,5		
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x 287x 96	1100/ 30	2	0,9		
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x 592x 48	2900/ 75	5,3	3		
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x 287x 48	1450/ 75	2,7	1,5		
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x 592x 96	2900/ 70	10,2	4		
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x 287x 96	1450/ 70	5,1	3		
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x 592x 48	2900/ 120	5,8	3	48	45
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x 287x 48	1450/ 110	2,9	1,5		
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x 592x 96	2900/ 90	11,5	4	48	45
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x 592x 96	1450/ 90	5,7	3		
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x 592x 48	2900/ 160	6,3	3	79	76
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x 592x 96	2900/ 105	12,8	4	79	76
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x 592x 48	2500/ 120	6,9	3	79	78
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x 592x 96	2500/ 100	15,5	4	79	78
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x 287x 48	1250/ 160	2,9	1,5		
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x 287x 96	1250/ 105	5,7	3		
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x 287x 48	1450/ 120	2,9	1,5		
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x 287x 96	1450/ 100	5,7	3		

Efic. mín. %: Em=Eficiencia mínima en ref. EN779:2012